Bohnenkamp
Moving Professionals

VREDESTEIN
TYRES

Reifen VF 800 / 70 R 42, TRAXION OPTIMALL 189 D, TL
Vredestein

Art-Nr.: 14827148

Technische Daten:

Artikelnummer	14827148
Reifengröße	VF 800 / 70 R 42
Radial / Diagonal	Radial
TL / TT	TL
LI / SI	189 D
Profil	TRAXION OPTIMALL
Fabrikat	Vredestein
Empf. Felge	DW27B
zulässige Felge	DW25B
Breite mm	800
Außendurchmesser mm	2165
stat. Halbmesser mm	930
Abrollumfang mm	6380
Tragfähigkeit kg/bei km/h (1)	10300 / 65
Luftdruck bar	2,00
Gewicht kg	439,63
Reifeninhalt 75% Liter	1043
Stollenhöhe mm	64,0
Zulassung	ECE 106
Nennbreite [mm]	800
Querschnittsverhältnis	70
Reifentechnologie	VF
Laufrichtungsgebunden	Ja
Profilsymmetrie	symmetrisch

Hinweise und Merkmale:

- Der Vredestein Traxion Optimall ist ein neuartiger VF-Reifen für leistungsstarke Traktoren
- Seine extrem flexible Karkassenkonstruktion ermöglicht eine Absenkung des Fülldruckes um bis zu 25% für eine geringe Bodenverdichtung
- Die obere Wulstzone ist speziell verstärkt und sorgt für eine gute Stabilität auch bei geringem Luftdruck
- Die robuste Stollennase in der Laufflächenmitte sorgt für Stabilität, geringen Verschleiß und eine gute Selbstreinigung
- Beim Einsatz auf der Straße sorgt die Lauffläche mit einem hohen Gummianteil für einen langsamen Verschleiß und eine lange Lebensdauer
- Die abgerundete Laufflächenkontur sorgt für einen guten Fahrkomfort
- Dank NRO Technologie (Narrow Rimm Option) kann der Reifen auf einer schmaleren Felge montiert werden als andere VF Reifen der gleichen Größe

Alle Informationen auf diesen Seiten beruhen auf den technischen Angaben der Hersteller. Der Inhalt ist unverbindlich und dient ausschließlich Informationszwecken. Die Bohnenkamp Austria GesmbH übernimmt keine Haftung im Zusammenhang mit diesen Daten. Eine Haftung für jegliche unmittelbaren oder mittelbaren Schäden,

Schadensersatzforderungen, Folgeschäden gleichwelcher Art und aus welchem Rechtsgrund, die durch die Verwendung der erhaltenen Informationen entstehen, ist, soweit rechtlich zulässig, ausgeschlossen.