



Reifen VF 900 / 60 R 42, TM1000PT
189 D / 186 E, TL
Trelleborg

Art-Nr.: 13627360

Technische Daten:

Artikelnummer	13627360
Reifengröße	VF 900 / 60 R 42
Radial / Diagonal	Radial
TL / TT	TL
LI / SI	189 D / 186 E
Profil	TM1000PT
Fabrikat	Trelleborg
Empf. Felge	DW30B
zulässige Felge	DW28B, TW30B
Breite mm	883
Außendurchmesser mm	2150
stat. Halbmesser mm	910,5
Abrollumfang mm	6445
Tragfähigkeit kg/bei km/h (1)	10300 / 65
Tragfähigkeit kg/bei km/h (2)	9500 / 70
Luftdruck bar	2,00
Gewicht kg	451,49
Reifeninhalt 75% Liter	996
Stollenhöhe mm	64,0
Nennbreite [mm]	900
Querschnittsverhältnis	60
Reifentechnologie	VF
Laufrichtungsgebunden	Ja
Profilsymmetrie	symmetrisch

Hinweise und Merkmale:

- Der Trelleborg TM1000 Progressive Traction ist ein VF-reifen für Hochleistungstraktoren
- Im Vergleich zum Standardreifen bietet er bei gleichem Luftdruck eine bis zu 40% höhere Tragfähigkeit oder die gleiche Tragfähigkeit bei 40% weniger Luftdruck
- Seine besonderen Stollen mit Doppelrand sorgen für einen sehr guten Grip und geringen Schlupf
- Der Reifen bietet sehr hohe Tragfähigkeiten, eine geringe Bodenverdichtung und eine hervorragende Traktion