Bohnenkamp
Moving Professionals

Reifen VF 320 / 90 R 50 CFO, SprayBib 166 D / 162 E, TL
Michelin

Art-Nr.: 10000982

Technische Daten:

Artikelnummer	10000982
Reifengröße	VF 320 / 90 R 50 CFO
Radial / Diagonal	Radial
TL / TT	TL
LI / SI	166 D / 162 E
Profil	SprayBib
Fabrikat	Michelin
Empf. Felge	DW11
zulässige Felge	DW10, W10, W11
Breite mm	323
Außendurchmesser mm	1849
stat. Halbmesser mm	865
Abrollumfang mm	5545
Tragfähigkeit kg/bei km/h (1)	5300 / 65
Tragfähigkeit kg/bei km/h (2)	4750 / 70
Luftdruck bar	4,40
Gewicht kg	135,00
Reifeninhalt 75% Liter	226
Stollenhöhe mm	39,0
Zyklischer Feldeinsatz	CFO
Nennbreite [mm]	320
Querschnittsverhältnis	90
Reifentechnologie	VF
Laufrichtungsgebunden	Ja
Profilsymmetrie	symmetrisch

Hinweise und Merkmale:

- Der Michelin Spraybib ist ein Reifen für Feldspritzen und ähnliche Geräte.
- Er bietet sehr hohe Tragfähigkeiten im Vergleich zum Agribib Row Crop bei hohen Geschwindigkeiten bis zu 65 km/h.
- Durch seine große Aufstandsfläche wird die Traktion erhöht und gleichzeitig der Boden optimal geschont.
- Aufgrund seiner verstärkten Profilstollen bietet der Reifen eine besonders lange Haltbarkeit.

Alle Informationen auf diesen Seiten beruhen auf den technischen Angaben der Hersteller. Der Inhalt ist unverbindlich und dient ausschließlich Informationszwecken. Die Bohnenkamp Austria GesmbH übernimmt keine Haftung im Zusammenhang mit diesen Daten. Eine Haftung für jegliche unmittelbaren oder mittelbaren Schäden, Schadensersatzforderungen, Folgeschäden gleichwelcher Art und aus welchem Rechtsgrund, die durch die Verwendung der erhaltenen Informationen entstehen, ist, soweit rechtlich zulässig, ausgeschlossen.