



Rad 405 / 70 R 20 Alliance 608

3875 kg - 10 km/h, TL, 8/221/275, B3, Ø27mm, BZ,
14 x 20, RAL9006 Silber, VS H

Art-Nr.: 10001086

Technische Daten:

Artikelnummer	10001086
Radgröße	405 / 70 R 20
LI / PR	155 A2 / 143 B
Profil	608
Fabrikat	Alliance
Anschluss	8/221/275
Bolzenlochausführung	B3
ET	-50

Hinweise und Merkmale:

- Radialer MPT-Reifen für Kompakt- / Baumaschinen wie Bagger-, Rad- oder Teleskoplader sowie Skid Steer-Maschinen.
- Massive Aufstandsfläche für Standsicherheit, in Kombination mit breiten Mittelstollen für harte Untergründe.
- Hohe Stollen im Schulterbereich für Traktion auf losen Untergründen.
- Optimierter Rollwiderstand ermöglicht Kraftstoffeinsparungen.

Alle Informationen auf diesen Seiten beruhen auf den technischen Angaben der Hersteller. Der Inhalt ist unverbindlich und dient ausschließlich Informationszwecken. Die Bohnenkamp Austria GesmbH übernimmt keine Haftung im Zusammenhang mit diesen Daten. Eine Haftung für jegliche unmittelbaren oder mittelbaren Schäden, Schadensersatzforderungen, Folgeschäden gleichwelcher Art und aus welchem Rechtsgrund, die durch die Verwendung der erhaltenen Informationen entstehen, ist, soweit rechtlich zulässig, ausgeschlossen.