Bohnenkamp
Moving Professionals

ALLIANCE
ENGINEERED TO KEEP YOU AHEAD

Reifen 750 / 70 R 26, 370 158 A8 / 158 B, TL (28.1R26), Alliance

Art-Nr.: 10001204

Technische Daten:

Artikelnummer	10001204
Reifengröße	750 / 70 R 26
Radial / Diagonal	Radial
TL / TT	TL
LI / SI	158 A8 / 158 B
Profil	370
Fabrikat	Alliance
Empf. Felge	DW24
zulässige Felge	DW25
Breite mm	750
Außendurchmesser mm	1750
stat. Halbmesser mm	774.2
Abrollumfang mm	5177
Tragfähigkeit kg/bei km/h (1)	4250 / 40
Tragfähigkeit kg/bei km/h (2)	4250 / 50
Luftdruck bar	1,60
Gewicht kg	230,00
Stollenhöhe mm	48,0
Stollenanzahl	20x2
Zulassung	ECE 106
Nennbreite [mm]	750
Querschnittsverhältnis	70
Laufrichtungsgebunden	Ja
Profilsymmetrie	symmetrisch

Hinweise und Merkmale:

- AS-Breitreifen der 70er Serie für Traktoren im niedrigen Leistungsbereich bis hin zu Großtraktoren mit über 200 PS.
- Allround-Reifen für den Einsatz auf dem Acker und dem Grünland.
- Bietet höhere Tragfähigkeiten bei gleichem Luftdruck im Vergleich zu 85er Standardreifen.
- R-1W Antriebsprofil mit höherer Profiltiefe für verbesserte Traktion und eine lange Laufleistung.

Alle Informationen auf diesen Seiten beruhen auf den technischen Angaben der Hersteller. Der Inhalt ist unverbindlich und dient ausschließlich Informationszwecken. Die Bohnenkamp Austria GesmbH übernimmt keine Haftung im Zusammenhang mit diesen Daten. Eine Haftung für jegliche unmittelbaren oder mittelbaren Schäden, Schadensersatzforderungen, Folgeschäden gleichwelcher Art und aus welchem Rechtsgrund, die durch die Verwendung der erhaltenen Informationen entstehen, ist, soweit rechtlich zulässig, ausgeschlossen.