



**Hinweise und Merkmale:** 

- Der BKT Portmax PM 90 wurde speziell für Maschinen im Containerumschlag, zum Beispiel Reach Stacker, entwickelt.
- Seine optimale Aufstandsfläche sorgt für eine gleichmäßige Gewichtsverteilung.
- Dank seiner starken Karkasse und der verstärkten Seitenwände bietet der Reifen eine außergewöhnliche Stabilität im Liftmodus.
- Das tiefe Profil mit der breiten Rippe in der Mitte der Lauffläche und die verschleißarme Laufflächenmischung sorgen für eine lange Betriebsdauer des Reifens.
- Der optimale Stollenwinkel und eine verstärkte Reifenschulter minimieren Reifenverletzungen.
- Der Reifen ist in der Lage, statische Aufladung vom Fahrzeug abzuleiten.

Reifen 18.00 R 33, Portmax PM 90 214 A5, TL, \*\*\* BKT

Art-Nr.: 15785587

## **Technische Daten:**

Artikelnummer	15785587
Reifengröße	18.00 R 33
Radial / Diagonal	Radial
TL/TT	TL
LI/SI	214 A5
Profil	Portmax PM 90
Fabrikat	BKT
Spezifikation	***
Empf. Felge	13.00/2.5
zulässige Felge	13.00/2.5IF
Breite mm	485
Außendurchmesser mm	1845
stat. Halbmesser mm	857
Abrollumfang mm	5624
Tragfähigkeit kg/bei km/h (1)	21200 / 25
Luftdruck bar	10,00
Gewicht kg	525,71
Stollenhöhe mm	67,0
Zulassung	nicht notwendig
Nennbreite [Zoll]	18.00
Star Rating	***
Profilsymmetrie	symmetrisch

Alle Informationen auf diesen Seiten beruhen auf den technischen Angaben der Hersteller. Der Inhalt ist unverbindlich und dient ausschließlich Informationszwecken. Die Bohnenkamp Austria GesmbH übernimmt keine Haftung im Zusammenhang mit diesen Daten. Eine Haftung für jegliche unmittelbaren oder mittelbaren Schäden, Schadensersatzforderungen, Folgeschäden gleichwelcher Art und aus welchem Rechtsgrund, die durch die Verwendung der erhaltenen Informationen entstehen, ist, soweit rechtlich zulässig, ausgeschlossen.