



Reifen 710 / 50 R 26.5, Ridemax FL 693 M
179 D, TL, Steel Belted, HD
BKT

Art-Nr.: 10001163

Technische Daten:

Artikelnummer	10001163
Reifengröße	710 / 50 R 26.5
Radial / Diagonal	Radial
TL / TT	TL
LI / SI	179 D
Profil	Ridemax FL 693 M
Fabrikat	BKT
Spezifikation	Steel Belted/HD
Empf. Felge	AG24.00
zulässige Felge	AG20.00
Breite mm	727
Außendurchmesser mm	1383
stat. Halbmesser mm	606
Abrollumfang mm	4217
Tragfähigkeit kg/bei km/h (1)	7750 / 65
Luftdruck bar	6,00
Gewicht kg	198,00
Stollenhöhe mm	23,5
Zulassung	ECE 106
Nennbreite [mm]	710
Querschnittsverhältnis	50
Laufrichtungsgebunden	Ja
Profilsymmetrie	symmetrisch

Hinweise und Merkmale:

- Stahlgürtel Flotation Reifen für vielseitige Einsatzzwecke auf unterschiedlichsten landw. Fahrzeugen und Anhängern.
- Enorme Tragfähigkeit und hohe Transportleistung durch 65 km/h - Zulassung (teilw. sogar 70 km/h).
- Modernes, laufrichtungsgebundenes Profil für sehr gute Straßeneigenschaften, als auch Reinigungseigenschaften bei Feldeinsätzen.
- Geringer Rollwiderstand ermöglicht Kraftstoffeinsparungen.