





Hinweise und Merkmale:

- Der Alliance 585 ist ein Reifen für Telehandler, Bagger- und Kompaktlader.
- Er eignet sich für den Einsatz in der Landwirtschaft und auf Baustellen.
- Das grobstollige, nicht laufrichtungsgebundene Profil sorgt für gute Traktion und für eine gute Performance auch auf hartem Untergrund.
- Durch die hohe Profiltiefe ist eine lange Lebensdauer des Reifens und ein guter Schutz vor Reifenverletzungen garantiert.

Reifen 305 / 70 R 16.5, 585 132 A8 / 132 B, TL (12R16.5), Alliance

Art-Nr.: 15285380

Technische Daten:

Artikelnummer	15285380
Reifengröße	305 / 70 R 16.5
Radial / Diagonal	Radial
TL / TT	TL
LI/SI	132 A8 / 132 B
Profil	585
Fabrikat	Alliance
Empf. Felge	9.75
Breite mm	307
Außendurchmesser mm	831
stat. Halbmesser mm	377
Abrollumfang mm	2466
Tragfähigkeit kg/bei km/h (1)	2000 / 40
Tragfähigkeit kg/bei km/h (2)	2000 / 50
Luftdruck bar	4,00
Gewicht kg	37,1
Reifeninhalt 75% Liter	57.3
Stollenhöhe mm	23,0
Stollenanzahl	24x2
Zulassung	ECE 106
Nennbreite [mm]	305
Querschnittsverhältnis	70
Laufrichtungsgebunden	Ja

Alle Informationen auf diesen Seiten beruhen auf den technischen Angaben der Hersteller. Der Inhalt ist unverbindlich und dient ausschließlich Informationszwecken. Die Bohnenkamp Austria GesmbH übernimmt keine Haftung im Zusammenhang mit diesen Daten. Eine Haftung für jegliche unmittelbaren oder mittelbaren Schäden, Schadensersatzforderungen, Folgeschäden gleichwelcher Art und aus welchem Rechtsgrund, die durch die Verwendung der erhaltenen Informationen entstehen, ist, soweit rechtlich zulässig, ausgeschlossen.