

WINDPOWER
Get Your Job Done



Hinweise und Merkmale:

- Baustellenreifen für die Antriebsachse der neuesten Generation.
- Starke hexagonale Lauffläche zur exzellenten Traktion im schweren Gelände.
- Verstärkte Karkasse gegen Schnittverletzungen und Profilablösungen.
- Sehr gute Selbstreinigungseigenschaften.

Reifen 255 / 70 R 22.5, WGC 28
16 PR, 140 / 137 M (140 / 140 L), TL, 3PMSF
VA/HA/TR, Windpower

Art-Nr.: 10466634

Technische Daten:

Artikelnummer	10466634
Reifengröße	255 / 70 R 22.5
Radial / Diagonal	Radial
TL / TT	TL
LI / SI	140 / 137 M (140 / 140 L)
PR	16
Profil	WGC 28
Fabrikat	Windpower
Spezifikation	3PMSF
Empf. Felge	7.50
zulässige Felge	8.25
Breite mm	254
Außendurchmesser mm	932
stat. Halbmesser mm	405
Abrollumfang mm	2843
Tragfähigkeit kg/bei km/h (1)	2500 / 130
Tragfähigkeit kg/bei km/h (2)	2500 / 120
Luftdruck bar	8,30
Gewicht kg	42,46
Rollwiderstand	E
Nasshaftung	B
Rollgeräusch DB	74
Rollgeräusch Level	B
Stollenhöhe mm	17,5
M+S	M+S
3PMSF	3PMSF
Nennbreite [mm]	255
Querschnittsverhältnis	70
LI 4	140
Profilsymmetrie	symmetrisch

Schadensersatzforderungen, Folgeschäden gleichwelcher Art und aus welchem Rechtsgrund, die durch die Verwendung der erhaltenen Informationen entstehen, ist, soweit rechtlich zulässig, ausgeschlossen.