



Reifen 460 / 70 R 24, Multiuse 550
159 A8 / 159 B, TL, Steel Belted, M+S
(17.5LR24), Block, Alliance

Art-Nr.: 15284048

Technische Daten:

Artikelnummer	15284048
Reifengröße	460 / 70 R 24
Radial / Diagonal	Radial
TL / TT	TL
LI / SI	159 A8 / 159 B
Profil	Multiuse 550
Fabrikat	Alliance
Spezifikation	M+S, Steel Belted
Empf. Felge	15
zulässige Felge	14, 16
Breite mm	460
Außendurchmesser mm	1250
stat. Halbmesser mm	568
Abrollumfang mm	3752
Tragfähigkeit kg/bei km/h (1)	4375 / 40
Tragfähigkeit kg/bei km/h (2)	4375 / 50
Luftdruck bar	4,00
Gewicht kg	99,93
Reifeninhalt 75% Liter	217.5
Stollenhöhe mm	25,0
Zulassung	ECE 106
M+S	M+S
Nennbreite [mm]	460
Querschnittsverhältnis	70

Hinweise und Merkmale:

- Kommunalreifen für den vielseitigen Einsatz, z.B. für Traktoren im Lohnbetrieb mit hohem Straßenanteil oder bei der Grünfutter- und Maisernte.
- Optimale Winterperformance durch spezielles Blockprofil.
- Geringer Rollwiderstand ermöglicht hohe Kraftstoffeinsparungen ggü. Standard AS-Reifen.
- Stahlgürtelverstärkung für hohe Tragfähigkeit und Schutz vor Stichverletzungen.
- Mit M+S Kennung.