



Reifen 385 / 65 R 22.5, TB888
20 PR, 160 K, TL, 3PMSF
TR, Fullrun

Art-Nr.: 11980320

Technische Daten:

Artikelnummer	11980320
Reifengröße	385 / 65 R 22.5
Radial / Diagonal	Radial
TL / TT	TL
LI / SI	160 K
PR	20
Profil	TB888
Fabrikat	Fullrun
Spezifikation	3PMSF
Empf. Felge	11.75
Breite mm	389
Außendurchmesser mm	1072
Tragfähigkeit kg/bei km/h (1)	4500 / 110
Luftdruck bar	9,00
Gewicht kg	72,86
Rollwiderstand	D
Nasshaftung	C
Rollgeräusch DB	72
Rollgeräusch Level	B
Stollenhöhe mm	16,5
Zulassung	ECE 54, ECE 117
M+S	M+S
3PMSF	3PMSF
Nennbreite [mm]	385
Querschnittsverhältnis	65
Profilsymmetrie	symmetrisch

Hinweise und Merkmale:

- Der Fullrun TB888 ist ein LKW-Reifen für die Trailerachse.
- Sein Rillenprofil bietet eine sehr gute Lenkstabilität und angenehmes und sicheres Fahrverhalten.
- Kleine Schlitze in der Lauffläche ermöglichen einen exzellenten Grip.