



Reifen 460 / 65 R 24, Multiuse 550  
156 A8 / 151 D, TL, Steel Belted, M+S  
Block, Alliance

**Art-Nr.: 15284076**

#### Technische Daten:

|                               |                   |
|-------------------------------|-------------------|
| Artikelnummer                 | 15284076          |
| Reifengröße                   | 460 / 65 R 24     |
| Radial / Diagonal             | Radial            |
| TL / TT                       | TL                |
| LI / SI                       | 156 A8 / 151 D    |
| Profil                        | Multiuse 550      |
| Fabrikat                      | Alliance          |
| Spezifikation                 | M+S, Steel Belted |
| Empf. Felge                   | 14                |
| zulässige Felge               | 15, 16            |
| Breite mm                     | 454               |
| Außendurchmesser mm           | 1209              |
| stat. Halbmesser mm           | 547               |
| Abrollumfang mm               | 3597              |
| Tragfähigkeit kg/bei km/h (1) | 4000 / 40         |
| Tragfähigkeit kg/bei km/h (2) | 3450 / 65         |
| Luftdruck bar                 | 3,20              |
| Gewicht kg                    | 86,79             |
| Reifeninhalt 75% Liter        | 190               |
| Stollenhöhe mm                | 27,0              |
| Zulassung                     | ECE 106           |
| M+S                           | M+S               |
| Nennbreite [mm]               | 460               |
| Querschnittsverhältnis        | 65                |

#### Hinweise und Merkmale:

- Kommunalreifen für den vielseitigen Einsatz, z.B. für Traktoren im Lohnbetrieb mit hohem Straßenanteil oder bei der Grünfütter- und Maisernte.
- Optimale Winterperformance durch spezielles Blockprofil.
- Geringer Rollwiderstand ermöglicht hohe Kraftstoffeinsparungen ggü. Standard AS-Reifen.
- Stahlgürtelverstärkung für hohe Tragfähigkeit und Schutz vor Stichverletzungen.
- Mit M+S Kennung.