Bohnenkamp
Moving Professionals

ALLIANCE
ENGINEERED TO KEEP YOU AHEAD

Reifen VF 520 / 85 R 38, Agriflex 372 + 170 D, TL, Steel Belted
Alliance

Art-Nr.: 10001894

Technische Daten:

Artikelnummer	10001894
Reifengröße	VF 520 / 85 R 38
Radial / Diagonal	Radial
TL / TT	TL
LI / SI	170 D
Profil	Agriflex 372 +
Fabrikat	Alliance
Spezifikation	Steel Belted
Empf. Felge	DW16
Breite mm	533
Außendurchmesser mm	1852
stat. Halbmesser mm	818
Abrollumfang mm	5485
Tragfähigkeit kg/bei km/h (1)	6000 / 65
Luftdruck bar	2,00
Gewicht kg	213,1
Stollenhöhe mm	55,0
Stollenanzahl	20x2
Zulassung	ECE 106
Nennbreite [mm]	520
Querschnittsverhältnis	85
Reifentechnologie	VF
Laufrichtungsgebunden	Ja
Profilsymmetrie	symmetrisch

Hinweise und Merkmale:

- Der Alliance 372+ ist ein Reifen mit VF-Technologie für Traktoren im oberen Leistungsbereich ab ca. 220 PS.
- Seine extrem flexiblen Seitenwände ermöglichen eine um 40% höhere Tragfähigkeit bei gleichem Luftdruck bzw. gleiche Tragfähigkeit bei um 40% niedrigerem Luftdruck gegenüber einem Standardreifen.
- Seine vergrößerte Aufstandsfläche sorgt für eine sehr gute Traktion und dadurch verringerten Kraftstoffverbrauch.
- Gleichzeitig wird die Bodenverdichtung verringert und der Boden optimal geschont.
- Sein R-1W Profil bietet sehr guten Grip und eine lange Lebensdauer des Reifens.
- Der Reifen eignet sich für den zyklischen Feldeinsatz (CFO) auf Erntemaschinen.

Alle Informationen auf diesen Seiten beruhen auf den technischen Angaben der Hersteller. Der Inhalt ist unverbindlich und dient ausschließlich Informationszwecken. Die Bohnenkamp Austria GesmbH übernimmt keine Haftung im Zusammenhang mit diesen Daten. Eine Haftung für jegliche unmittelbaren oder mittelbaren Schäden, Schadensersatzforderungen, Folgeschäden gleichwelcher Art und aus welchem Rechtsgrund, die durch die Verwendung der erhaltenen Informationen entstehen, ist, soweit rechtlich zulässig, ausgeschlossen.