



■ ■ ● Bohnenkamp



Reifen 16.0 / 70 - 20, EM 936  
14 PR, TL, E2, Non-Marking  
(400/70-20), BKT

**Art-Nr.: 10001930**

#### Technische Daten:

Artikelnummer	10001930
Reifengröße	16.0 / 70 - 20
Radial / Diagonal	Diagonal
TL / TT	TL
LI / SI	14 PR
PR	14
Profil	EM 936
Fabrikat	BKT
Spezifikation	E2, Non-Marking
Empf. Felge	13SDC
zulässige Felge	13
Breite mm	405
Außendurchmesser mm	1090
stat. Halbmesser mm	480
Abrollumfang mm	3295
Tragfähigkeit kg/bei km/h (1)	3250 / 50
Tragfähigkeit kg/bei km/h (2)	5300 / 10
Luftdruck bar	4,50
Gewicht kg	60
Stollenhöhe mm	23,5
Stollenanzahl	21x2
Zulassung	nicht notwendig
Nennbreite [Zoll]	16.0
Querschnittsverhältnis	70
Laufrichtungsgebunden	Ja
Profilsymmetrie	symmetrisch

#### Hinweise und Merkmale:

- Robuster Reifen für Mobilbagger unter härtesten Einsatzbedingungen.
- Gut geeignet für Straßenfahrten.
- Aggressives Profil für hohe Traktion und gute Selbstreinigungseigenschaften.
- Hohe Standsicherheit im Einsatz und gutes Fahrverhalten auf der Straße.