



**Hinweise und Merkmale:** 

- Pflegereifen mit VF-Technologie für selbstfahrende und gezogene Feldspritzen sowie Traktoren.
- Bis zu 40% höhere Tragfähigkeit bei konstantem Luftdruck oder bis zu 40% geringerer Luftdruck bei gleicher Traglast gegenüber Standardreifen.
- Ausgezeichnete Pflanzen- und Bodenschonung ermöglicht Ertragssteigerungen.
- Exzellenter Fahrkomfort und hohe Maschinenstabilität.

Reifen VF 480 / 80 R 42 , Agrimax Spargo 176 D, TL BKT

Art-Nr.: 10002732

## **Technische Daten:**

Artikelnummer	10002732
Reifengröße	VF 480 / 80 R 42
Radial / Diagonal	Radial
TL / TT	TL
LI/SI	176 D
Profil	Agrimax Spargo
Fabrikat	BKT
Spezifikation	R1
Empf. Felge	DW16L
zulässige Felge	DW15L
Breite mm	479
Außendurchmesser mm	1835
stat. Halbmesser mm	838
Abrollumfang mm	5572
Tragfähigkeit kg/bei km/h (1)	7100 / 65
Luftdruck bar	3,60
Gewicht kg	203,53
Stollenhöhe mm	43,0
Stollenanzahl	28x2
Zulassung	ECE 106
Zyklischer Feldeinsatz	CFO
Nennbreite [mm]	480
Querschnittsverhältnis	80
Reifentechnologie	VF
Laufrichtungsgebunden	Ja
Profilsymmetrie	symmetrisch

Alle Informationen auf diesen Seiten beruhen auf den technischen Angaben der Hersteller. Der Inhalt ist unverbindlich und dient ausschließlich Informationszwecken. Die Bohnenkamp Austria GesmbH übernimmt keine Haftung im Zusammenhang mit diesen Daten. Eine Haftung für jegliche unmittelbaren oder mittelbaren Schäden, Schadensersatzforderungen, Folgeschäden gleichwelcher Art und aus welchem Rechtsgrund, die durch die Verwendung der erhaltenen Informationen entstehen, ist, soweit rechtlich zulässig, ausgeschlossen.