



■ ■ ● Bohnenkamp



Reifen 480 / 70 R 28, Agrimax Turf RT 333
140 A8 / 140 B, TL
BKT

Art-Nr.: 10002728

Technische Daten:

Artikelnummer	10002728
Reifengröße	480 / 70 R 28
Radial / Diagonal	Radial
TL / TT	TL
LI / SI	140 A8 / 140 B
Profil	Agrimax Turf RT 333
Fabrikat	BKT
Empf. Felge	W15L
zulässige Felge	W14L, W16L
Breite mm	479
Außendurchmesser mm	1421
stat. Halbmesser mm	631
Abrollumfang mm	4228
Tragfähigkeit kg/bei km/h (1)	2500 / 40
Tragfähigkeit kg/bei km/h (2)	2500 / 50
Luftdruck bar	1,60
Gewicht kg	109,89
Stollenhöhe mm	28,5
Stollenanzahl	29x2
Zulassung	ECE 106
Nennbreite [mm]	480
Querschnittsverhältnis	70
Laufrichtungsgebunden	Ja
Profilsymmetrie	symmetrisch

Hinweise und Merkmale:

- Der BKT Agrimax Turf RT 333 ist ein Radialreifen für Kleintraktoren im Garten-, Wein- und Obstanbau.
- Seine abgerundete Reifenschulter sorgt für eine geringe Bodenverdichtung und verhindert Schäden auf empfindlichen Böden.
- Aufgrund seines speziellen laufrichtungsgebundenen Blockprofils und seiner hohen Profiltiefe bietet der Reifen eine sehr gute Traktion im Feld und auf der Straße und eine lange Lebensdauer.
- Außerdem verfügt der Reifen über sehr gute Selbstreinigungseigenschaften.