Bohnenkamp
Moving Professionals

Reifen 285 / 80 R 16, Multimax MP 513 128 G, TL
BKT

Art-Nr.: 10002026

Technische Daten:

Artikelnummer	10002026
Reifengröße	285 / 80 R 16
Radial / Diagonal	Radial
TL / TT	TL
LI / SI	128 G
Profil	Multimax MP 513
Fabrikat	BKT
Empf. Felge	W10
Breite mm	304
Außendurchmesser mm	866
stat. Halbmesser mm	394
Abrollumfang mm	2617
Tragfähigkeit kg/bei km/h (1)	1800 / 90
Luftdruck bar	4,00
Gewicht kg	38
Stollenhöhe mm	25,5
Stollenanzahl	20x2
Zulassung	ECE 54
Nennbreite [mm]	285
Querschnittsverhältnis	80
Laufrichtungsgebunden	Ja
Profilsymmetrie	symmetrisch

Hinweise und Merkmale:

- Radialer MPT-Reifen für universelle Einsatzzwecke z.B. auf Teleskopladern, Kommunalfahrzeugen oder auch Arbeitsgeräten.
- AS-förmiges Profil für optimale Traktion und Selbstreinigung auf weichen und nassen Böden.
- Eine belastbare Wulst und verstärkende Stahlgürtel für hohe Tragfähigkeiten und Schutz vor äußeren Einwirkungen.

Alle Informationen auf diesen Seiten beruhen auf den technischen Angaben der Hersteller. Der Inhalt ist unverbindlich und dient ausschließlich Informationszwecken. Die Bohnenkamp Austria GesmbH übernimmt keine Haftung im Zusammenhang mit diesen Daten. Eine Haftung für jegliche unmittelbaren oder mittelbaren Schäden, Schadensersatzforderungen, Folgeschäden gleichwelcher Art und aus welchem Rechtsgrund, die durch die Verwendung der erhaltenen Informationen entstehen, ist, soweit rechtlich zulässig, ausgeschlossen.