



Reifen 185 / 75 R 16 C, MR-W600
8 PR, 104 / 102 R, TL, 3PMSF
Mirage

Art-Nr.: 10165838

Technische Daten:

Artikelnummer	10165838
Reifengröße	185 / 75 R 16 C
Radial / Diagonal	Radial
TL / TT	TL
LI / SI	104 / 102 R
PR	8
Profil	MR-W600
Fabrikat	Mirage
Spezifikation	3PMSF
Empf. Felge	5J
zulässige Felge	5.50J, 6J
Breite mm	184
Außendurchmesser mm	684
stat. Halbmesser mm	314
Abrollumfang mm	2073
Tragfähigkeit kg/bei km/h (1)	900 / 170
Luftdruck bar	4,75
Gewicht kg	11,7
Rollwiderstand	D
Nasshaftung	D
Rollgeräusch DB	73
Rollgeräusch Level	B
Stollenhöhe mm	9,7
Zulassung	ECE 117, ECE 54
M+S	M+S
3PMSF	3PMSF
Nennbreite [mm]	185
Querschnittsverhältnis	75
Commercial van mark	C
Laufrichtungsgebunden	Ja
Profilsymmetrie	symmetrisch

Hinweise und Merkmale:

- Der Mirage MR-W600 ist ein bespikbarer Winterreifen für Kleintransporter
- Das hohe lafrichtungsgebundene Profil sorgt für guten Bodenkontakt und Fahrsicherheit auf winterlichen Straßen
- Die Anordnung von Lamellen und gezackten Haupttrillen erhöht den Grip und Lenkkontrolle auf verschneiten und vereisten Fahrbahnen
- Die speziell auf winterliche Verhältnisse abgestimmte Gummimischung sorgt für sehr guten Grip bei Schnee, Eis und Regen und für eine gute Performance bei niedrigen Temperaturen

Alle Informationen auf diesen Seiten beruhen auf den technischen Angaben der Hersteller. Der Inhalt ist unverbindlich und dient ausschließlich Informationszwecken. Die Bohnenkamp Austria GesmbH übernimmt keine Haftung im Zusammenhang mit diesen Daten. Eine Haftung für jegliche unmittelbaren oder mittelbaren Schäden, Schadensersatzforderungen, Folgeschäden gleichwelcher Art und aus welchem Rechtsgrund, die durch die Verwendung der erhaltenen Informationen entstehen, ist, soweit rechtlich zulässig, ausgeschlossen.