



Reifen 560 / 55 R 22.5, Ridemax FL 693 M
162 D, TL, STD
BKT

Art-Nr.: 10003485

Technische Daten:

Artikelnummer	10003485
Reifengröße	560 / 55 R 22.5
Radial / Diagonal	Radial
TL / TT	TL
LI / SI	162 D
Profil	Ridemax FL 693 M
Fabrikat	BKT
Spezifikation	STD
Empf. Felge	AG16.00
zulässige Felge	17.00, 20.00
Breite mm	543
Außendurchmesser mm	1180
stat. Halbmesser mm	533
Abrollumfang mm	3614
Tragfähigkeit kg/bei km/h (1)	4750 / 65
Luftdruck bar	5,00
Gewicht kg	106,87
Stollenhöhe mm	20,5
Zulassung	ECE 106
Nennbreite [mm]	560
Querschnittsverhältnis	55
Laufrichtungsgebunden	Ja
Profilsymmetrie	symmetrisch

Hinweise und Merkmale:

- Stahlgürtel Flotation Reifen für vielseitige Einsatzzwecke auf unterschiedlichsten landw. Fahrzeugen und Anhängern.
- Enorme Tragfähigkeit und hohe Transportleistung durch 65 km/h - Zulassung (teilw. sogar 70 km/h).
- Modernes, laufrichtungsgebundenes Profil für sehr gute Straßeneigenschaften, als auch Reinigungseigenschaften bei Feldeinsätzen.
- Geringer Rollwiderstand ermöglicht Kraftstoffeinsparungen.