



Reifen VF 680 / 85 R 32 CFO, Agriflex 372 +
184 D, TL, Steel Belted
Alliance

Art-Nr.: 10003479

Technische Daten:

Artikelnummer	10003479
Reifengröße	VF 680 / 85 R 32 CFO
Radial / Diagonal	Radial
TL / TT	TL
LI / SI	184 D
Profil	Agriflex 372 +
Fabrikat	Alliance
Spezifikation	R1-W, Steel Belted
Empf. Felge	DW23B
zulässige Felge	DW20B, DW21B, DW24B
Breite mm	682
Außendurchmesser mm	1969
stat. Halbmesser mm	839,4
Abrollumfang mm	5781
Tragfähigkeit kg/bei km/h (1)	9000 / 65
Luftdruck bar	2,40
Gewicht kg	296,6
Reifeninhalt 75% Liter	869,55
Stollenhöhe mm	50,0
Stollenanzahl	20x2
Zulassung	ECE 106
Zyklischer Feldeinsatz	CFO
Nennbreite [mm]	680
Querschnittsverhältnis	85
Reifentechnologie	VF
Laufrichtungsgebunden	Ja
Profilsymmetrie	symmetrisch

Hinweise und Merkmale:

- Der Alliance 372+ ist ein Reifen mit VF-Technologie für Traktoren im oberen Leistungsbereich ab ca. 220 PS.
- Seine extrem flexiblen Seitenwände ermöglichen eine um 40% höhere Tragfähigkeit bei gleichem Luftdruck bzw. gleiche Tragfähigkeit bei um 40% niedrigerem Luftdruck gegenüber einem Standardreifen.
- Seine vergrößerte Aufstandsfläche sorgt für eine sehr gute Traktion und dadurch verringerten Kraftstoffverbrauch.
- Gleichzeitig wird die Bodenverdichtung verringert und der Boden optimal geschont.
- Sein R-1W Profil bietet sehr guten Grip und eine lange Lebensdauer des Reifens.
- Der Reifen eignet sich für den zyklischen Feldeinsatz (CFO) auf Erntemaschinen.