



■ ■ ● Bohnenkamp



Reifen 300 / 95 R 52, 350
159 A8 / 156 D, TL, Steel Belted
(12.4R52), Alliance

Art-Nr.: 10003506

Technische Daten:

Artikelnummer	10003506
Reifengröße	300 / 95 R 52
Radial / Diagonal	Radial
TL / TT	TL
LI / SI	159 A8 / 156 D
Profil	350
Fabrikat	Alliance
Spezifikation	Steel Belted
Empf. Felge	W10
zulässige Felge	W9
Breite mm	310
Außendurchmesser mm	1890
stat. Halbmesser mm	886.7
Abrollumfang mm	5781
Tragfähigkeit kg/bei km/h (1)	4375 / 40
Tragfähigkeit kg/bei km/h (2)	4000 / 65
Luftdruck bar	4,80
Gewicht kg	118,1
Reifeninhalt 75% Liter	184.5
Stollenhöhe mm	38,0
Stollenanzahl	33x2
Zulassung	ECE 106
Nennbreite [mm]	300
Querschnittsverhältnis	95
Laufrichtungsgebunden	Ja
Profilsymmetrie	symmetrisch

Hinweise und Merkmale:

- Pflegereifen zum Einsatz auf Traktoren und selbstfahrenden Feldspritzen.
- Optimal für Pflanzenschutz- und Pflegearbeiten in Reihenkulturen.
- Abgerundete Schultern schützen vor Pflanzen und Bodenbeschädigungen.
- In sehr hohen Tragfähigkeitsvarianten, selbst für schwerste Maschinenkombinationen (Feldspritze+ Zusatztank), verfügbar.
- 65 km/h Zulassung (Ausnahmen vorbehalten).