Bohnenkamp
Moving Professionals

Reifen 15 x 6.00 - 6, LG 306
4 PR, 57 A6, TL
BKT

Art-Nr.: 15710328

Technische Daten:

Artikelnummer	15710328
Reifengröße	15 x 6.00 - 6
Radial / Diagonal	Diagonal
TL / TT	TL
LI / SI	57 A6
PR	4
Profil	LG 306
Fabrikat	BKT
Empf. Felge	4.50A
Breite mm	152
Außendurchmesser mm	365
stat. Halbmesser mm	159
Abrollumfang mm	1059
Tragfähigkeit kg/bei km/h (1)	230 / 30
Luftdruck bar	2,10
Gewicht kg	2,52
Stollenhöhe mm	6,0
Zulassung	ECE 106
Nennbreite [Zoll]	6.00
Nennaußendurchmesser [Zoll]	15

Hinweise und Merkmale:

- Rasenreifen mit ausgezeichneter Aufstandsfläche für geringe Bodenverdichtung.
- Abgerundete Reifenschulter für optimalen Schutz der Grasnarbe.
- Hohe Profiltiefe in Verbindung mit einer robusten Karkasse für hohe Laufleistung und Schutz vor (Stich-)Verletzungen.

Alle Informationen auf diesen Seiten beruhen auf den technischen Angaben der Hersteller. Der Inhalt ist unverbindlich und dient ausschließlich Informationszwecken. Die Bohnenkamp Austria GesmbH übernimmt keine Haftung im Zusammenhang mit diesen Daten. Eine Haftung für jegliche unmittelbaren oder mittelbaren Schäden, Schadensersatzforderungen, Folgeschäden gleichwelcher Art und aus welchem Rechtsgrund, die durch die Verwendung der erhaltenen Informationen entstehen, ist, soweit rechtlich zulässig, ausgeschlossen.