



■ ■ ● Bohnenkamp



Reifen 16 x 6.50 - 8, LG RIB
6 PR, 68 A6 / 72 A3, TL
BKT

Art-Nr.: 15710379

Technische Daten:

Artikelnummer	15710379
Reifengröße	16 x 6.50 - 8
Radial / Diagonal	Diagonal
TL / TT	TL
LI / SI	68 A6 / 72 A3
PR	6
Profil	LG RIB
Fabrikat	BKT
Empf. Felge	5.375
Breite mm	170
Außendurchmesser mm	408
stat. Halbmesser mm	182
Abrollumfang mm	1183
Tragfähigkeit kg/bei km/h (1)	315 / 30
Tragfähigkeit kg/bei km/h (2)	355 / 15
Luftdruck bar	2,90
Gewicht kg	2,83
Stollenhöhe mm	2,0
Zulassung	ECE 106
Nennbreite [Zoll]	6.50
Nennaußendurchmesser [Zoll]	16
Profilsymmetrie	symmetrisch

Hinweise und Merkmale:

- Universeller Reifen für Maschinen zu Garten- und Landschaftspflege als auch zur Grünfütterernte.
- Mehrfach Rillenprofil und abgerundete Reifenschulter schützen vor Beschädigungen der Grünflächen.