



■ ■ ■ Bohnenkamp



Hinweise und Merkmale:

- Exzellente Zugkraft
- Resistente Gummimischung gegen Durchstiche für längere Haltbarkeit
- Seine robuste Gummimischung verhindert Durchstichverletzungen und garantiert eine lange Lebensdauer
- Der Reifen bietet eine sehr gute Stabilität auch unter schwierigen Bedingungen und eine hervorragende Selbstreinigung

Reifen 31 x 15.50 - 15, TR 315
8 PR, 116 B, TL
BKT

Art-Nr.: 15710550

Technische Daten:

Artikelnummer	15710550
Reifengröße	31 x 15.50 - 15
Radial / Diagonal	Diagonal
TL / TT	TL
LI / SI	116 B
PR	8
Profil	TR 315
Fabrikat	BKT
Empf. Felge	13LB
Breite mm	390
Außendurchmesser mm	800
stat. Halbmesser mm	354
Abrollumfang mm	2320
Tragfähigkeit kg/bei km/h (1)	1250 / 50
Luftdruck bar	3,10
Gewicht kg	29,33
Stollenhöhe mm	20,0
Stollenanzahl	18x2
Zulassung	ECE 106
Nennbreite [Zoll]	15.50
Nennaußendurchmesser [Zoll]	31
Laufrichtungsgebunden	Ja
Profilsymmetrie	symmetrisch

Alle Informationen auf diesen Seiten beruhen auf den technischen Angaben der Hersteller. Der Inhalt ist unverbindlich und dient ausschließlich Informationszwecken. Die Bohnenkamp Austria GesmbH übernimmt keine Haftung im Zusammenhang mit diesen Daten. Eine Haftung für jegliche unmittelbaren oder mittelbaren Schäden, Schadensersatzforderungen, Folgeschäden gleichwelcher Art und aus welchem Rechtsgrund, die durch die Verwendung der erhaltenen Informationen entstehen, ist, soweit rechtlich zulässig, ausgeschlossen.