



Reifen 400 / 60 - 15.5, TR 882
14 PR, 133 A8 / 145 A8, TL
BKT

Art-Nr.: 15711810

Technische Daten:

Artikelnummer	15711810
Reifengröße	400 / 60 - 15.5
Radial / Diagonal	Diagonal
TL / TT	TL
LI / SI	133 A8 / 145 A8
PR	14
Profil	TR 882
Fabrikat	BKT
Empf. Felge	13.00
Breite mm	400
Außendurchmesser mm	875
stat. Halbmesser mm	378
Abrollumfang mm	2605
Tragfähigkeit kg/bei km/h (1)	2060 / 40
Tragfähigkeit kg/bei km/h (2)	2900 / 40
Luftdruck bar	3,60
Gewicht kg	37,79
Stollenhöhe mm	20,0
Zulassung	ECE 106
Nennbreite [mm]	400
Querschnittsverhältnis	60
Laufrichtungsgebunden	Ja
Profilsymmetrie	symmetrisch

Hinweise und Merkmale:

- Diagonaler Flotationreifen mit Traktionsprofil, entwickelt für Straßen- und Feldeinsatz bei unterschiedlichsten Einsatz- und Wetterbedingungen.
- Sowohl für Implement-Anwendungen im landw. Bereich als auch für industrielle Zwecke geeignet.
- Traktionsprofil für optimale Selbstreinigung im gezogenen Einsatz sowie ausgezeichnete Traktion auf Antriebsrädern.

Alle Informationen auf diesen Seiten beruhen auf den technischen Angaben der Hersteller. Der Inhalt ist unverbindlich und dient ausschließlich Informationszwecken. Die Bohnenkamp Austria GesmbH übernimmt keine Haftung im Zusammenhang mit diesen Daten. Eine Haftung für jegliche unmittelbaren oder mittelbaren Schäden, Schadensersatzforderungen, Folgeschäden gleichwelcher Art und aus welchem Rechtsgrund, die durch die Verwendung der erhaltenen Informationen entstehen, ist, soweit rechtlich zulässig, ausgeschlossen.