



■ ■ ● Bohnenkamp



Reifen 13.0 / 55 - 16, AW 702
14 PR, 133 A8, TL
BKT

Art-Nr.: 15711838

Technische Daten:

Artikelnummer	15711838
Reifengröße	13.0 / 55 - 16
Radial / Diagonal	Diagonal
TL / TT	TL
LI / SI	133 A8
PR	14
Profil	AW 702
Fabrikat	BKT
Empf. Felge	11.0
Breite mm	336
Außendurchmesser mm	770
stat. Halbmesser mm	345
Abrollumfang mm	2256
Tragfähigkeit kg/bei km/h (1)	2060 / 40
Luftdruck bar	4,20
Gewicht kg	21,98
Stollenhöhe mm	10,0
Zulassung	ECE 106
Nennbreite [Zoll]	13.0
Querschnittsverhältnis	55
Profilsymmetrie	symmetrisch

Hinweise und Merkmale:

- Implementreifen mit Ackerwagen-Rillenprofil für Anhänger und weitere gezogene landw. Maschinen wie Ballenpressen, Streuer, usw.
- Ermöglicht hohe Tragfähigkeiten bei geringer Bodenverdichtung.
- Gute Fahreigenschaften sowohl auf der Straße als auch im Feldeinsatz.