



Reifen 560 / 45 R 22.5, Ridemax FL 693 M  
152 D, TL, Steel Belted  
BKT

Art-Nr.: 15715116

#### Technische Daten:

Artikelnummer	15715116
Reifengröße	560 / 45 R 22.5
Radial / Diagonal	Radial
TL / TT	TL
LI / SI	152 D
Profil	Ridemax FL 693 M
Fabrikat	BKT
Spezifikation	Steel Belted
Empf. Felge	AG16.00
Breite mm	543
Außendurchmesser mm	1076
stat. Halbmesser mm	457
Abrollumfang mm	3306
Tragfähigkeit kg/bei km/h (1)	3550 / 65
Luftdruck bar	4,00
Gewicht kg	98,9
Reifeninhalt 75% Liter	185
Stollenhöhe mm	21,0
Zulassung	ECE 106
Nennbreite [mm]	560
Querschnittsverhältnis	45
Laufrichtungsgebunden	Ja
Profilsymmetrie	symmetrisch

#### Hinweise und Merkmale:

- Stahlgürtel Flotation Reifen für vielseitige Einsatzzwecke auf unterschiedlichsten landw. Fahrzeugen und Anhängern.
- Enorme Tragfähigkeit und hohe Transportleistung durch 65 km/h - Zulassung (teilw. sogar 70 km/h).
- Modernes, laufrichtungsgebundenes Profil für sehr gute Straßeneigenschaften, als auch Reinigungseigenschaften bei Feldeinsätzen.
- Geringer Rollwiderstand ermöglicht Kraftstoffeinsparungen.