



Hinweise und Merkmale:

- Stahlgürtel Flotation Reifen für vielseitige Einsatzzwecke auf unterschiedlichsten landw. Fahrzeugen und Anhängern.
- Enorme Tragfähigkeit und hohe Transportleistung durch 65 km/h - Zulassung (teilw. sogar 70 km/h).
- Modernes, laufrichtungsgebundenes Profil für sehr gute Straßeneigenschaften, als auch Reinigungseigenschaften bei Feldeinsätzen.
- Geringer Rollwiderstand ermöglicht Kraftstoffeinsparungen.

Reifen 560 / 55 R 22.5, Ridemax FL 693 M
158 D / 155 E, TL, Steel Belted
BKT

Art-Nr.: 15715119

Technische Daten:

Artikelnummer	15715119
Reifengröße	560 / 55 R 22.5
Radial / Diagonal	Radial
TL / TT	TL
LI / SI	158 D / 155 E
Profil	Ridemax FL 693 M
Fabrikat	BKT
Spezifikation	Steel Belted
Empf. Felge	AG16.00
zulässige Felge	17.00, 20.00
Breite mm	543
Außendurchmesser mm	1180
stat. Halbmesser mm	533
Abrollumfang mm	3614
Tragfähigkeit kg/bei km/h (1)	4250 / 65
Tragfähigkeit kg/bei km/h (2)	3875 / 70
Luftdruck bar	4,00
Gewicht kg	106,17
Reifeninhalt 75% Liter	325
Stollenhöhe mm	21,0
Zulassung	ECE 106
Nennbreite [mm]	560
Querschnittsverhältnis	55
Laufrichtungsgebunden	Ja
Profilsymmetrie	symmetrisch