



Reifen 580 / 65 R 22.5, Ridemax FL 693 M  
166 D / 163 E, TL, Steel Belted  
BKT

**Art-Nr.: 15715128**

#### Technische Daten:

Artikelnummer	15715128
Reifengröße	580 / 65 R 22.5
Radial / Diagonal	Radial
TL / TT	TL
LI / SI	166 D / 163 E
Profil	Ridemax FL 693 M
Fabrikat	BKT
Spezifikation	Steel Belted
Empf. Felge	18.00
zulässige Felge	16.00, 20.00
Breite mm	577
Außendurchmesser mm	1326
stat. Halbmesser mm	572
Abrollumfang mm	4031
Tragfähigkeit kg/bei km/h (1)	5300 / 65
Tragfähigkeit kg/bei km/h (2)	4875 / 70
Luftdruck bar	4,00
Gewicht kg	125,22
Reifeninhalt 75% Liter	512
Stollenhöhe mm	21,0
Zulassung	ECE 106
Nennbreite [mm]	580
Querschnittsverhältnis	65
Laufrichtungsgebunden	Ja
Profilsymmetrie	symmetrisch

#### Hinweise und Merkmale:

- Stahlgürtel Flotation Reifen für vielseitige Einsatzzwecke auf unterschiedlichsten landw. Fahrzeugen und Anhängern.
- Enorme Tragfähigkeit und hohe Transportleistung durch 65 km/h - Zulassung (teilw. sogar 70 km/h).
- Modernes, laufrichtungsgebundenes Profil für sehr gute Straßeneigenschaften, als auch Reinigungseigenschaften bei Feldeinsätzen.
- Geringer Rollwiderstand ermöglicht Kraftstoffeinsparungen.