



■ ■ ● Bohnenkamp

Reifen 320 / 85 R 24, Agrimax RT 855
122 A8 / 122 B, TL
(12.4R24), BKT

Art-Nr.: 15726100

Technische Daten:

| | |
|-------------------------------|----------------|
| Artikelnummer | 15726100 |
| Reifengröße | 320 / 85 R 24 |
| Radial / Diagonal | Radial |
| TL / TT | TL |
| LI / SI | 122 A8 / 122 B |
| Profil | Agrimax RT 855 |
| Fabrikat | BKT |
| Empf. Felge | W11 |
| zulässige Felge | W9, W10 |
| Breite mm | 329 |
| Außendurchmesser mm | 1154 |
| stat. Halbmesser mm | 519 |
| Abrollumfang mm | 3424 |
| Tragfähigkeit kg/bei km/h (1) | 1500 / 40 |
| Tragfähigkeit kg/bei km/h (2) | 1500 / 50 |
| Luftdruck bar | 1,60 |
| Gewicht kg | 53,45 |
| Reifeninhalt 75% Liter | 111.75 |
| Stollenbreite mm | 31 |
| Stollenhöhe mm | 42,0 |
| Stollenanzahl | 18x2 |
| Zulassung | ECE 106 |
| Nennbreite [mm] | 320 |
| Querschnittsverhältnis | 85 |
| Laufrichtungsgebunden | Ja |
| Profilsymmetrie | symmetrisch |

Hinweise und Merkmale:

- Standardreifen der 85er Serie für Traktoren im mittleren Leistungsbereich bis 180 PS
- Große Auswahl an Dimensionen, auch als Pflegereifen einsetzbar
- Gute Traktion und Selbstreinigung
- Abgerundete Stollen im Schulterbereich für Pflanzenschonung
- Optimierte Gummimischung: 25% verschleißärmer, 30% verbesserte Schnitt- und Ablöseresistenz sowie 20% mehr Zugkraft