



■ ■ ● Bohnenkamp

Reifen 480 / 80 R 46, Agrimax RT 855
158 A8 / 158 B, TL
(18.4R46), BKT

Art-Nr.: 15726460

Technische Daten:

Artikelnummer	15726460
Reifengröße	480 / 80 R 46
Radial / Diagonal	Radial
TL / TT	TL
LI / SI	158 A8 / 158 B
Profil	Agrimax RT 855
Fabrikat	BKT
Empf. Felge	DW16A
zulässige Felge	W16A, DD16, W16L, DD16L, DW16L
Breite mm	479
Außendurchmesser mm	1936
stat. Halbmesser mm	895
Abrollumfang mm	5871
Tragfähigkeit kg/bei km/h (1)	4250 / 40
Tragfähigkeit kg/bei km/h (2)	4250 / 50
Luftdruck bar	2,40
Gewicht kg	188,66
Reifeninhalt 75% Liter	451.5
Stollenbreite mm	41
Stollenhöhe mm	54,0
Stollenanzahl	24x2
Zulassung	ECE 106
Nennbreite [mm]	480
Querschnittsverhältnis	80
Laufrichtungsgebunden	Ja
Profilsymmetrie	symmetrisch

Hinweise und Merkmale:

- Standardreifen der 85er Serie für Traktoren im mittleren Leistungsbereich bis 180 PS
- Große Auswahl an Dimensionen, auch als Pflegereifen einsetzbar
- Gute Traktion und Selbstreinigung
- Abgerundete Stollen im Schulterbereich für Pflanzenschonung
- Optimierte Gummimischung: 25% verschleißärmer, 30% verbesserte Schnitt- und Ablöseresistenz sowie 20% mehr Zugkraft