





**Hinweise und Merkmale:** 

- Standardreifen der 85er Serie für Traktoren im mittleren Leistungsbereich bis 180 PS
- Große Auswahl an Dimensionen, auch als Pflegereifen einsetzbar
- Gute Traktion und Selbstreinigung
- Abgerundete Stollen im Schulterbereich für Pflanzenschonung
- Optimierte Gummimischung: 25% verschleißärmer, 30% verbesserte Schnitt- und Ablöseresistenz sowie 20% mehr Zugkraft

Reifen 480 / 80 R 50, Agrimax RT 855 159 A8 / 159 B, TL (18.4R50), BKT

Art-Nr.: 15726480

## **Technische Daten:**

Artikelnummer	15726480
Reifengröße	480 / 80 R 50
Radial / Diagonal	Radial
TL / TT	TL
LI/SI	159 A8 / 159 B
Profil	Agrimax RT 855
Fabrikat	BKT
Empf. Felge	DW16A
zulässige Felge	DW15A, W15A
Breite mm	489
Außendurchmesser mm	2036
stat. Halbmesser mm	941
Abrollumfang mm	6183
Tragfähigkeit kg/bei km/h (1)	4375 / 40
Tragfähigkeit kg/bei km/h (2)	4375 / 50
Luftdruck bar	2,40
Gewicht kg	214,89
Reifeninhalt 75% Liter	498.75
Stollenhöhe mm	54,0
Stollenanzahl	25x2
Zulassung	ECE 106
Nennbreite [mm]	480
Querschnittsverhältnis	80
Laufrichtungsgebunden	Ja
Profilsymmetrie	symmetrisch

Alle Informationen auf diesen Seiten beruhen auf den technischen Angaben der Hersteller. Der Inhalt ist unverbindlich und dient ausschließlich Informationszwecken. Die Bohnenkamp Austria GesmbH übernimmt keine Haftung im Zusammenhang mit diesen Daten. Eine Haftung für jegliche unmittelbaren oder mittelbaren Schäden, Schadensersatzforderungen, Folgeschäden gleichwelcher Art und aus welchem Rechtsgrund, die durch die Verwendung der erhaltenen Informationen entstehen, ist, soweit rechtlich zulässig, ausgeschlossen.