





Hinweise und Merkmale:

- Der BKT Agrimax RT 765M ist ein Radialreifen der 70er Serie für die Bodenbearbeitung, Feld- und Transporteinsätze, Weinernte und andere Anwendungen.
- Seine große Aufstandsfläche bietet eine sehr gute Traktion bei gleichzeitig geringer Bodenverdichtung.
- Der Reifen zeichnet sich durch sehr gute Selbstreinigungseigenschaften aus.
- Optimierte Gummimischung: 25% verschleißärmer,30% verbesserte Schnitt- und Ablöseresistenz sowie 20% mehr Zugkraft.

Reifen 380 / 70 R 20, Agrimax RT 765 132 A8 / 132 B, TL BKT

Art-Nr.: 15726602

Technische Daten:

Artikelnummer	15726602
Reifengröße	380 / 70 R 20
Radial / Diagonal	Radial
TL / TT	TL
LI / SI	132 A8 / 132 B
Profil	Agrimax RT 765
Fabrikat	BKT
Empf. Felge	W12
zulässige Felge	W11, W13
Breite mm	380
Außendurchmesser mm	1082
stat. Halbmesser mm	482
Abrollumfang mm	3213
Tragfähigkeit kg/bei km/h (1)	2000 / 40
Tragfähigkeit kg/bei km/h (2)	2000 / 50
Luftdruck bar	2,40
Gewicht kg	59,8
Reifeninhalt 75% Liter	123.75
Stollenbreite mm	32
Stollenhöhe mm	42,0
Stollenanzahl	17x2
Zulassung	ECE 106
Nennbreite [mm]	380
Querschnittsverhältnis	70
Laufrichtungsgebunden	Ja
Profilsymmetrie	symmetrisch

Alle Informationen auf diesen Seiten beruhen auf den technischen Angaben der Hersteller. Der Inhalt ist unverbindlich und dient ausschließlich Informationszwecken. Die Bohnenkamp Austria GesmbH übernimmt keine Haftung im Zusammenhang mit diesen Daten. Eine Haftung für jegliche unmittelbaren oder mittelbaren Schäden, Schadensersatzforderungen, Folgeschäden gleichwelcher Art und aus welchem Rechtsgrund, die durch die Verwendung der erhaltenen Informationen entstehen, ist, soweit rechtlich zulässig, ausgeschlossen.