



Reifen 270 / 95 R 38, Agrimax RT 955
140 A8 / 140 B, TL
(11.2R38), BKT

Art-Nr.: 15727475

Technische Daten:

Artikelnummer	15727475
Reifengröße	270 / 95 R 38
Radial / Diagonal	Radial
TL / TT	TL
LI / SI	140 A8 / 140 B
Profil	Agrimax RT 955
Fabrikat	BKT
Empf. Felge	W9
zulässige Felge	W8, W10
Breite mm	275
Außendurchmesser mm	1479
stat. Halbmesser mm	697
Abrollumfang mm	4510
Tragfähigkeit kg/bei km/h (1)	2500 / 40
Tragfähigkeit kg/bei km/h (2)	2500 / 50
Luftdruck bar	4,00
Gewicht kg	62,79
Stollenhöhe mm	35,0
Stollenanzahl	25x2
Zulassung	ECE 106
Nennbreite [mm]	270
Querschnittsverhältnis	95
Laufrichtungsgebunden	Ja
Profilsymmetrie	symmetrisch

Hinweise und Merkmale:

- Pflegereifen zum Einsatz auf Traktoren sowie selbstfahrenden und gezogenen Feldspritzen.
- Bietet auch auf der Straße guten Fahrkomfort.
- Abgerundete Schultern schützen vor Pflanzen- und Bodenbeschädigungen.
- Hohe Tragfähigkeiten ermöglichen den Einsatz auch mit schweren Anbaugeräten.
- Bietet hohe Maschinenstabilität und sehr guten Fahrkomfort, bis 50 km/h zugelassen.

Alle Informationen auf diesen Seiten beruhen auf den technischen Angaben der Hersteller. Der Inhalt ist unverbindlich und dient ausschließlich Informationszwecken. Die Bohnenkamp Austria GesmbH übernimmt keine Haftung im Zusammenhang mit diesen Daten. Eine Haftung für jegliche unmittelbaren oder mittelbaren Schäden, Schadensersatzforderungen, Folgeschäden gleichwelcher Art und aus welchem Rechtsgrund, die durch die Verwendung der erhaltenen Informationen entstehen, ist, soweit rechtlich zulässig, ausgeschlossen.