



Reifen 230 / 95 R 42, Agrimax RT 955
133 A8 / 133 B, TL
(9.5R42), BKT

Art-Nr.: 15727480

Technische Daten:

Artikelnummer	15727480
Reifengröße	230 / 95 R 42
Radial / Diagonal	Radial
TL / TT	TL
LI / SI	133 A8 / 133 B
Profil	Agrimax RT 955
Fabrikat	BKT
Empf. Felge	W8
zulässige Felge	W7
Breite mm	238
Außendurchmesser mm	1506
stat. Halbmesser mm	714
Abrollumfang mm	4633
Tragfähigkeit kg/bei km/h (1)	2060 / 40
Tragfähigkeit kg/bei km/h (2)	2060 / 50
Luftdruck bar	4,00
Gewicht kg	56,5
Stollenhöhe mm	33,0
Stollenanzahl	34x2
Zulassung	ECE 106
Nennbreite [mm]	230
Querschnittsverhältnis	95
Laufrichtungsgebunden	Ja
Profilsymmetrie	symmetrisch

Hinweise und Merkmale:

- Pflegereifen zum Einsatz auf Traktoren sowie selbstfahrenden und gezogenen Feldspritzen.
- Bietet auch auf der Straße guten Fahrkomfort.
- Abgerundete Schultern schützen vor Pflanzen- und Bodenbeschädigungen.
- Hohe Tragfähigkeiten ermöglichen den Einsatz auch mit schweren Anbaugeräten.
- Bietet hohe Maschinenstabilität und sehr guten Fahrkomfort, bis 50 km/h zugelassen.