Bohnenkamp
Moving Professionals

Firestone

Reifen 600 / 70 R 28, Maxi Traction
157 D / 154 E, TL
Firestone

Art-Nr.: 10626698

Hinweise und Merkmale:

- AS-Reifen für Hochleistungstraktoren.
- Sehr gute Traktion im Feld.
- Exzellenter Fahrkomfort auf Straße.
- Sehr geringe Bodenverdichtung.

Technische Daten:

Artikelnummer	10626698
Reifengröße	600 / 70 R 28
Radial / Diagonal	Radial
TL / TT	TL
LI / SI	157 D / 154 E
Profil	Maxi Traction
Fabrikat	Firestone
Empf. Felge	20
zulässige Felge	18
Breite mm	630
Außendurchmesser mm	1557
stat. Halbmesser mm	704
Abrollumfang mm	4672
Tragfähigkeit kg/bei km/h (1)	4125 / 65
Tragfähigkeit kg/bei km/h (2)	3750 / 70
Luftdruck bar	2,40
Gewicht kg	193
Reifeninhalt 75% Liter	442.5
Stollenhöhe mm	57,0
Stollenanzahl	18x2
Zulassung	nicht notwendig
Nennbreite [mm]	600
Querschnittsverhältnis	70
Laufrichtungsgebunden	Ja
Profilsymmetrie	symmetrisch

Alle Informationen auf diesen Seiten beruhen auf den technischen Angaben der Hersteller. Der Inhalt ist unverbindlich und dient ausschließlich Informationszwecken. Die Bohnenkamp Austria GesmbH übernimmt keine Haftung im Zusammenhang mit diesen Daten. Eine Haftung für jegliche unmittelbaren oder mittelbaren Schäden, Schadensersatzforderungen, Folgeschäden gleichwelcher Art und aus welchem Rechtsgrund, die durch die Verwendung der erhaltenen Informationen entstehen, ist, soweit rechtlich zulässig, ausgeschlossen.