Bohnenkamp
Moving Professionals

Reifen 8.25 - 15 / 6.5, Maglift
Standard, Vollgummi
BKT

Art-Nr.: 15770171

Technische Daten:

Artikelnummer	15770171
Reifengröße	8.25 - 15 / 6.5
Profil	Maglift
Fabrikat	BKT
Spezifikation	Standard/Vollgummi
Empf. Felge	6.5
Breite mm	207
Außendurchmesser mm	818
Tragfähigkeit kg/bei km/h (1)	4750 / 25
Tragfähigkeit kg/bei km/h (2)	3650 / 25
Gewicht kg	86,65
Stollenhöhe mm	28,0
Zulassung	nicht notwendig
Nennbreite [Zoll]	8.25

Hinweise und Merkmale:

- Hochwertige 3-Schicht Gummimischung (Profil-, Feder- und Basismischung) spricht für die moderne Vollgummi-Reifenkonstruktion und bietet Ihnen im Einsatz Laufruhe und komfortables Fahrverhalten.
- 4 Stahlringpakete in der Basismischung sorgen für den optimalen, festen Sitz auf der Felge.
- Widerstandsfähige Profilmischung zeichnet sich durch eine schnitt-, kerb- und hitzeresistente Mischung, mit hohen Laufleistungen und gleichmäßigen Abrieb aus.
- Der BKT Maglift Vollgummireifen, erhältlich in der Standard- und LIP-Ausführung, bietet Ihnen ein hervorragendes Preis-/Leistungsverhältnis.
- Alle Maglift Vollgummireifen sind so konstruiert, dass sie statische Aufladung vom Fahrzeug ableiten.

Alle Informationen auf diesen Seiten beruhen auf den technischen Angaben der Hersteller. Der Inhalt ist unverbindlich und dient ausschließlich Informationszwecken. Die Bohnenkamp Austria GesmbH übernimmt keine Haftung im Zusammenhang mit diesen Daten. Eine Haftung für jegliche unmittelbaren oder mittelbaren Schäden, Schadensersatzforderungen, Folgeschäden gleichwelcher Art und aus welchem Rechtsgrund, die durch die Verwendung der erhaltenen Informationen entstehen, ist, soweit rechtlich zulässig, ausgeschlossen.