



Reifen 18.00 - 25, SM 54
40 PR, TL, L4S
Smooth, BKT

Art-Nr.: 15772638

Technische Daten:

Artikelnummer	15772638
Reifengröße	18.00 - 25
Radial / Diagonal	Diagonal
TL / TT	TL
LI / SI	40 PR
PR	40
Profil	SM 54
Fabrikat	BKT
Spezifikation	L4S
Empf. Felge	13.00/2.5
Breite mm	528
Außendurchmesser mm	1650
stat. Halbmesser mm	750
Abrollumfang mm	4880
Tragfähigkeit kg/bei km/h (1)	22400 / 10
Luftdruck bar	10,30
Gewicht kg	444,23
Stollenhöhe mm	59,0
Zulassung	nicht notwendig
Nennbreite [Zoll]	18.00
Profilsymmetrie	symmetrisch

Hinweise und Merkmale:

- Das glatte & extra tiefe L-4S Profil ist für das Handling von leeren & beladenen Containern, insbesondere auf harten Oberflächen, bestens geeignet.
- Die Lauffläche besteht aus einer hoch verschleiß- und schnittfesten Gummimischung.
- Durch das extra tiefe, glatte Profildesign bietet der Reifen besten Fahrkomfort und eine hervorragende Stabilität im Lift-Modus.

Alle Informationen auf diesen Seiten beruhen auf den technischen Angaben der Hersteller. Der Inhalt ist unverbindlich und dient ausschließlich Informationszwecken. Die Bohnenkamp Austria GesmbH übernimmt keine Haftung im Zusammenhang mit diesen Daten. Eine Haftung für jegliche unmittelbaren oder mittelbaren Schäden, Schadensersatzforderungen, Folgeschäden gleichwelcher Art und aus welchem Rechtsgrund, die durch die Verwendung der erhaltenen Informationen entstehen, ist, soweit rechtlich zulässig, ausgeschlossen.