



Reifen 17.5 R 25, Earthmax SR 30
176 A2 / 167 B, TL, E3 / L3, ** / * , C.R.
BKT

Art-Nr.: 15785440

Technische Daten:

Artikelnummer	15785440
Reifengröße	17.5 R 25
Radial / Diagonal	Radial
TL / TT	TL
LI / SI	176 A2 / 167 B
Profil	Earthmax SR 30
Fabrikat	BKT
Spezifikation	E3/L3, **/* , C.R.
Empf. Felge	14.00/1.5
zulässige Felge	14.00/1.3(DC)
Breite mm	446
Außendurchmesser mm	1347
stat. Halbmesser mm	606
Abrollumfang mm	4021
Tragfähigkeit kg/bei km/h (1)	7100 / 10
Tragfähigkeit kg/bei km/h (2)	5450 / 50
Luftdruck bar	5,25
Gewicht kg	170,11
Reifeninhalt 75% Liter	227.25
Stollenhöhe mm	29,0
Zulassung	nicht notwendig
Nennbreite [Zoll]	17.5
Star Rating	** , *
Profilsymmetrie	symmetrisch

Hinweise und Merkmale:

- Die Ganzstahlkarkasse mit zusätzlichen Stahlgürtellagen bietet eine hervorragende Stabilität und Durchstoßfestigkeit
- Das nicht laufrichtungsgebundene Profil bietet beste Traktionseigenschaften
- Die spezielle Gummimischung der Lauffläche sorgt für einen optimalen Schutz vor Schnitt- & Anprallverletzungen sowie vor Wärmeentwicklung des Reifens bei Transportfahrten
- Bestens geeignet für Radlader, Muldenkipper und Grader
- Montage auf einteiliger Felge möglich