



Reifen 20.5 R 25, Earthmax SR 30  
186 A2 / 177 B, TL, E3 / L3, \*\* / \* , C.R.  
BKT

Art-Nr.: 15785450

#### Technische Daten:

Artikelnummer	15785450
Reifengröße	20.5 R 25
Radial / Diagonal	Radial
TL / TT	TL
LI / SI	186 A2 / 177 B
Profil	Earthmax SR 30
Fabrikat	BKT
Spezifikation	E3/L3, **/* , C.R.
Empf. Felge	17.00/2.0
zulässige Felge	17.00/1.7, 17.00/2.0IF
Breite mm	529
Außendurchmesser mm	1487
stat. Halbmesser mm	663
Abrollumfang mm	4439
Tragfähigkeit kg/bei km/h (1)	9500 / 10
Tragfähigkeit kg/bei km/h (2)	7300 / 50
Luftdruck bar	4,50
Gewicht kg	242,05
Reifeninhalt 75% Liter	345
Stollenhöhe mm	32,0
Zulassung	nicht notwendig
Nennbreite [Zoll]	20.5
Star Rating	** , *
Profilsymmetrie	symmetrisch

#### Hinweise und Merkmale:

- Die Ganzstahlkarkasse mit zusätzlichen Stahlgürtellagen bietet eine hervorragende Stabilität und Durchstoßfestigkeit
- Das nicht laufrichtungsgebundene Profil bietet beste Traktionseigenschaften
- Die spezielle Gummimischung der Lauffläche sorgt für einen optimalen Schutz vor Schnitt- & Anprallverletzungen sowie vor Wärmeentwicklung des Reifens bei Transportfahrten
- Bestens geeignet für Radlader, Muldenkipper und Grader
- Montage nur auf mehrteiliger Felge zulässig