



Reifen 23.5 R 25, Earthmax SR 30
195 A2 / 185 B, TL, E3 / L3, ** / *, C.R.
BKT

Art-Nr.: 15785500

Technische Daten:

Artikelnummer	15785500
Reifengröße	23.5 R 25
Radial / Diagonal	Radial
TL / TT	TL
LI / SI	195 A2 / 185 B
Profil	Earthmax SR 30
Fabrikat	BKT
Spezifikation	E3/L3, **/*, C.R.
Empf. Felge	19.50/2.5
Breite mm	612
Außendurchmesser mm	1607
stat. Halbmesser mm	711
Abrollumfang mm	4797
Tragfähigkeit kg/bei km/h (1)	12150 / 10
Tragfähigkeit kg/bei km/h (2)	9250 / 50
Luftdruck bar	4,50
Gewicht kg	340,86
Reifeninhalt 75% Liter	483.75
Stollenhöhe mm	34,0
Zulassung	nicht notwendig
Nennbreite [Zoll]	23.5
Star Rating	** , *
Profilsymmetrie	symmetrisch

Hinweise und Merkmale:

- Die Ganzstahlkarkasse mit zusätzlichen Stahlgürtellagen bietet eine hervorragende Stabilität und Durchstoßfestigkeit
- Das nicht laufrichtungsgebundene Profil bietet beste Traktionseigenschaften
- Die spezielle Gummimischung der Lauffläche sorgt für einen optimalen Schutz vor Schnitt- & Anprallverletzungen sowie vor Wärmeentwicklung des Reifens bei Transportfahrten
- Bestens geeignet für Radlader, Muldenkipper und Grader
- Montage nur auf mehrteiliger Felge zulässig