



Reifen 29.5 R 25, Earthmax SR 30
208 A2 / 200 B, TL, E3 / L3, ** / * , C.R.
(765/80R25), BKT

Art-Nr.: 15785570

Technische Daten:

Artikelnummer	15785570
Reifengröße	29.5 R 25
Radial / Diagonal	Radial
TL / TT	TL
LI / SI	208 A2 / 200 B
Profil	Earthmax SR 30
Fabrikat	BKT
Spezifikation	E3/L3, **/* , C.R.
Empf. Felge	25.00/3.5
zulässige Felge	25.00/3.5IF
Breite mm	765
Außendurchmesser mm	1861
stat. Halbmesser mm	818
Abrollumfang mm	5555
Tragfähigkeit kg/bei km/h (1)	18000 / 10
Tragfähigkeit kg/bei km/h (2)	14000 / 50
Luftdruck bar	5,25
Gewicht kg	617,36
Reifeninhalt 75% Liter	862.5
Stollenhöhe mm	42,0
Zulassung	nicht notwendig
Nennbreite [Zoll]	29.5
Star Rating	** , *
Profilsymmetrie	symmetrisch

Hinweise und Merkmale:

- Die Ganzstahlkarkasse mit zusätzlichen Stahlgürtellagen bietet eine hervorragende Stabilität und Durchstoßfestigkeit
- Das nicht laufrichtungsgebundene Profil bietet beste Traktionseigenschaften
- Die spezielle Gummimischung der Lauffläche sorgt für einen optimalen Schutz vor Schnitt- & Anprallverletzungen sowie vor Wärmeentwicklung des Reifens bei Transportfahrten
- Bestens geeignet für Radlader, Muldenkipper und Grader
- Montage nur auf mehrteiliger Felge zulässig