Bohnenkamp
Moving Professionals

ALLIANCE
ENGINEERED TO KEEP YOU AHEAD

Reifen 335 / 80 R 18, 608 136 A8, TL, Steel Belted (12.5R18), Alliance

Art-Nr.: 15284870

Technische Daten:

Artikelnummer	15284870
Reifengröße	335 / 80 R 18
Radial / Diagonal	Radial
TL / TT	TL
LI / SI	136 A8
Profil	608
Fabrikat	Alliance
Spezifikation	Steel Belted
Empf. Felge	11
zulässige Felge	10
Breite mm	343
Außendurchmesser mm	992
stat. Halbmesser mm	445
Abrollumfang mm	2985
Tragfähigkeit kg/bei km/h (1)	2240 / 40
Luftdruck bar	3,20
Gewicht kg	49,25
Stollenhöhe mm	24,0
Zulassung	ECE 106
Nennbreite [mm]	335
Querschnittsverhältnis	80
Profilsymmetrie	asymmetrisch

Hinweise und Merkmale:

- Radialer MPT-Reifen für Kompakt- / Baumaschinen wie Bagger-, Rad- oder Teleskoplader sowie Skid Steer-Maschinen.
- Massive Aufstandsfläche für Standsicherheit, in Kombination mit breiten Mittelstollen für harte Untergründe.
- Hohe Stollen im Schulterbereich für Traktion auf losen Untergründen.
- Optimierter Rollwiderstand ermöglicht Kraftstoffeinsparungen.

Alle Informationen auf diesen Seiten beruhen auf den technischen Angaben der Hersteller. Der Inhalt ist unverbindlich und dient ausschließlich Informationszwecken. Die Bohnenkamp Austria GesmbH übernimmt keine Haftung im Zusammenhang mit diesen Daten. Eine Haftung für jegliche unmittelbaren oder mittelbaren Schäden, Schadensersatzforderungen, Folgeschäden gleichwelcher Art und aus welchem Rechtsgrund, die durch die Verwendung der erhaltenen Informationen entstehen, ist, soweit rechtlich zulässig, ausgeschlossen.