



Reifen 31 X 13.50 - 15, Flotation Rib Implement
12 PR, 124 B, TL
BKT

Art-Nr.: 15711694

Technische Daten:

Artikelnummer	15711694
Reifengröße	31 X 13.50 - 15
Radial / Diagonal	Diagonal
TL / TT	TL
LI / SI	124 B
PR	12
Profil	Flotation Rib Implement
Fabrikat	BKT
Empf. Felge	10
Breite mm	360
Außendurchmesser mm	780
stat. Halbmesser mm	359
Abrollumfang mm	2129
Tragfähigkeit kg/bei km/h (1)	1600 / 50
Luftdruck bar	5,20
Gewicht kg	31,79
Stollenhöhe mm	9,0
Zulassung	ECE 106
Nennbreite [Zoll]	13.50
Nennaußendurchmesser [Zoll]	31
Profilsymmetrie	symmetrisch

Hinweise und Merkmale:

- Der BKT Flotation Rib Implement ist ein HF-1 Reifen für landwirtschaftliche Geräte und Anhänger
- Er bietet eine hohe Flotation bei geringer Bodenverdichtung und einer idealen Bodendruckverteilung
- Seine starke Nylonkarkasse sowie die schnitt-, reiß- und verschleißfeste Gummimischung sorgen für eine lange Lebensdauer des Reifens

Alle Informationen auf diesen Seiten beruhen auf den technischen Angaben der Hersteller. Der Inhalt ist unverbindlich und dient ausschließlich Informationszwecken. Die Bohnenkamp Austria GesmbH übernimmt keine Haftung im Zusammenhang mit diesen Daten. Eine Haftung für jegliche unmittelbaren oder mittelbaren Schäden, Schadensersatzforderungen, Folgeschäden gleichwelcher Art und aus welchem Rechtsgrund, die durch die Verwendung der erhaltenen Informationen entstehen, ist, soweit rechtlich zulässig, ausgeschlossen.