



Reifen 500 / 60 R 22.5, Ridemax FL 693 M
155 D / 152 E, TL, Steel Belted
BKT

Art-Nr.: 15715121

Technische Daten:

Artikelnummer	15715121
Reifengröße	500 / 60 R 22.5
Radial / Diagonal	Radial
TL / TT	TL
LI / SI	155 D / 152 E
Profil	Ridemax FL 693 M
Fabrikat	BKT
Spezifikation	Steel Belted
Empf. Felge	AG16.00
zulässige Felge	15, 17
Breite mm	503
Außendurchmesser mm	1172
stat. Halbmesser mm	531
Abrollumfang mm	3577
Tragfähigkeit kg/bei km/h (1)	3875 / 65
Tragfähigkeit kg/bei km/h (2)	3550 / 70
Luftdruck bar	4,00
Gewicht kg	100,31
Reifeninhalt 75% Liter	297
Stollenhöhe mm	21,0
Zulassung	ECE 106
Nennbreite [mm]	500
Querschnittsverhältnis	60
Laufrichtungsgebunden	Ja
Profilsymmetrie	symmetrisch

Hinweise und Merkmale:

- Stahlgürtel Flotation Reifen für vielseitige Einsatzzwecke auf unterschiedlichsten landw. Fahrzeugen und Anhängern.
- Enorme Tragfähigkeit und hohe Transportleistung durch 65 km/h - Zulassung (teilw. sogar 70 km/h).
- Modernes, laufrichtungsgebundenes Profil für sehr gute Straßeneigenschaften, als auch Reinigungseigenschaften bei Feldeinsätzen.
- Geringer Rollwiderstand ermöglicht Kraftstoffeinsparungen.