



## Hinweise und Merkmale:

- Stahlgürtel Flotation Reifen für vielseitige Einsatzzwecke auf unterschiedlichsten landw. Fahrzeugen und Anhängern.
- Enorme Tragfähigkeit und hohe Transportleistung durch 65 km/h - Zulassung (teilw. sogar 70 km/h).
- Modernes, laufrichtungsgebundenes Profil für sehr gute Straßeneigenschaften, als auch Reinigungseigenschaften bei Feldeinsätzen.
- Geringer Rollwiderstand ermöglicht Kraftstoffeinsparungen.

Reifen 650 / 50 R 22.5, Ridemax FL 693 M  
163 D / 160 E, TL, Steel Belted  
BKT

**Art-Nr.: 15715134**

## Technische Daten:

|                               |                  |
|-------------------------------|------------------|
| Artikelnummer                 | 15715134         |
| Reifengröße                   | 650 / 50 R 22.5  |
| Radial / Diagonal             | Radial           |
| TL / TT                       | TL               |
| LI / SI                       | 163 D / 160 E    |
| Profil                        | Ridemax FL 693 M |
| Fabrikat                      | BKT              |
| Spezifikation                 | Steel Belted     |
| Empf. Felge                   | AG20.00          |
| Breite mm                     | 645              |
| Außendurchmesser mm           | 1222             |
| stat. Halbmesser mm           | 535              |
| Abrollumfang mm               | 3715             |
| Tragfähigkeit kg/bei km/h (1) | 4875 / 65        |
| Tragfähigkeit kg/bei km/h (2) | 4500 / 70        |
| Luftdruck bar                 | 4,00             |
| Gewicht kg                    | 124,38           |
| Stollenhöhe mm                | 21,0             |
| Zulassung                     | ECE 106          |
| Nennbreite [mm]               | 650              |
| Querschnittsverhältnis        | 50               |
| Laufrichtungsgebunden         | Ja               |
| Profilsymmetrie               | symmetrisch      |

Alle Informationen auf diesen Seiten beruhen auf den technischen Angaben der Hersteller. Der Inhalt ist unverbindlich und dient ausschließlich Informationszwecken. Die Bohnenkamp Austria GesmbH übernimmt keine Haftung im Zusammenhang mit diesen Daten. Eine Haftung für jegliche unmittelbaren oder mittelbaren Schäden, Schadensersatzforderungen, Folgeschäden gleichwelcher Art und aus welchem Rechtsgrund, die durch die Verwendung der erhaltenen Informationen entstehen, ist, soweit rechtlich zulässig, ausgeschlossen.