



Hinweise und Merkmale:

- Mehrlagiger Stahlgürtel schützt effizient vor Stichverletzungen
- Tiefes Profil sorgt für eine sehr gute Traktion
- Die extra robuste Karkasse und eine spezielle hitzebeständige Gummimischung (C.R. = Cut Resistance) garantieren eine lange Lebensdauer
- Entwickelt für den Einsatz auf Radladern, Planiergeräten u.ä. Fahrzeugen
- Wichtig: Montage nur auf mehrteiliger Felge zulässig

Reifen 18.00 R 33, Earthmax SR 45 191 B, TL, E4, **, H.R. BKT

Art-Nr.: 15785579

Technische Daten:

Artikelnummer	15785579
Reifengröße	18.00 R 33
Radial / Diagonal	Radial
TL / TT	TL
LI/SI	191 B
Profil	Earthmax SR 45
Fabrikat	BKT
Spezifikation	E4, **, H.R.
Empf. Felge	13.00/2.5
Breite mm	505
Außendurchmesser mm	1870
stat. Halbmesser mm	856
Abrollumfang mm	5608
Tragfähigkeit kg/bei km/h (1)	10900 / 50
Luftdruck bar	7,00
Gewicht kg	465,82
Reifeninhalt 75% Liter	459.75
Stollenhöhe mm	55,0
Zulassung	nicht notwendig
Nennbreite [Zoll]	18.00
Star Rating	**
Profilsymmetrie	symmetrisch

Alle Informationen auf diesen Seiten beruhen auf den technischen Angaben der Hersteller. Der Inhalt ist unverbindlich und dient ausschließlich Informationszwecken. Die Bohnenkamp Austria GesmbH übernimmt keine Haftung im Zusammenhang mit diesen Daten. Eine Haftung für jegliche unmittelbaren oder mittelbaren Schäden, Schadensersatzforderungen, Folgeschäden gleichwelcher Art und aus welchem Rechtsgrund, die durch die Verwendung der erhaltenen Informationen entstehen, ist, soweit rechtlich zulässig, ausgeschlossen.