

WINDPOWER
Get Your Job Done



Hinweise und Merkmale:

- Moderner Antriebsreifen der neuesten Generation für den Fernverkehr.
- Geringere Betriebskosten durch Long-Life-Compound.
- Effizienterer Kraftstoffverbrauch durch geringeren Rollwiderstand.

REIFEN 315 / 80 R 22.5
18 PR, 154 / 151 M (156 / 150 L), TL, WDL 60,
3PMSF
WINDPOWER (HA), DOT 2017

Art-Nr.: 10466729

Technische Daten:

Artikelnummer	10466729
Reifengröße	315 / 80 R 22.5
Radial / Diagonal	Radial
TL / TT	TL
LI / SI	154 / 151 M (156 / 150 L)
PR	18
Profil	WDL 60
Fabrikat	Windpower
Spezifikation	3PMSF
Empf. Felge	9.00
zulässige Felge	9.75
Breite mm	318
Außendurchmesser mm	1088
Abrollumfang mm	3318
Tragfähigkeit kg/bei km/h (1)	3750 / 130
Tragfähigkeit kg/bei km/h (2)	4000 / 120
Luftdruck bar	8,30
Gewicht kg	71,7
Rollwiderstand	D
Nasshaftung	B
Rollgeräusch DB	74
Stollenhöhe mm	18,0
Zulassung	ECE 54, ECE 117
M+S	M+S
3PMSF	3PMSF
Nennbreite [mm]	315
Querschnittsverhältnis	80
LI 4	150

soweit rechtlich zulässig, ausgeschlossen.