



Reifen IF 320 / 105 R 46, Agriflex 354
166 D, TL, Steel Belted
Alliance

Art-Nr.: 15226313

Technische Daten:

Artikelnummer	15226313
Reifengröße	IF 320 / 105 R 46
Radial / Diagonal	Radial
TL / TT	TL
LI / SI	166 D
Profil	Agriflex 354
Fabrikat	Alliance
Spezifikation	Steel Belted
Empf. Felge	11
zulässige Felge	10, 12
Breite mm	345
Außendurchmesser mm	1840
stat. Halbmesser mm	857
Abrollumfang mm	5553
Tragfähigkeit kg/bei km/h (1)	5300 / 65
Luftdruck bar	4,80
Gewicht kg	136,49
Reifeninhalt 75% Liter	245
Stollenhöhe mm	45,6
Stollenanzahl	34x2
Zulassung	ECE 106
Nennbreite [mm]	320
Querschnittsverhältnis	105
Reifentechnologie	IF
Laufrihtungsgebunden	Ja
Profilsymmetrie	symmetrisch

Hinweise und Merkmale:

- Der Alliance Agriflex 354 ist ein Pflegereifen mit IF-Technologie für Traktoren, selbstfahrende und gezogene Feldspritzen.
- Als IF Reifen bietet er eine um 20% höhere Tragfähigkeit bei gleichem Luftdruck bzw. gleiche Tragfähigkeit bei um 20% niedrigerem Luftdruck gegenüber einem Standardreifen.
- Dadurch werden Pflanzen und Böden optimal geschont.
- Der Reifen bietet eine hohe Traktion und sehr gute Selbstreinigungseigenschaften aufgrund der verstärkten und optimal geformten Stollen.
- Seine große Aufstandsfläche und Stahlgürtelkonstruktion sorgen ebenso für Traktion und eine gute Druckverteilung am Boden.
- Der Reifen zeichnet sich durch gute Haltbarkeit, geringen Kraftstoffverbrauch und Fahrkomfort aus.