



■ ■ ● Bohnenkamp



Reifen IF 380 / 80 R 38, Agriflex 354
149 D, TL, Steel Belted
Alliance

Art-Nr.: 15227323

Technische Daten:

Artikelnummer	15227323
Reifengröße	IF 380 / 80 R 38
Radial / Diagonal	Radial
TL / TT	TL
LI / SI	149 D
Profil	Agriflex 354
Fabrikat	Alliance
Spezifikation	Steel Belted
Empf. Felge	13
zulässige Felge	12
Breite mm	398
Außendurchmesser mm	1595
stat. Halbmesser mm	728
Abrollumfang mm	4706
Tragfähigkeit kg/bei km/h (1)	3250 / 65
Luftdruck bar	2,40
Gewicht kg	117,84
Reifeninhalt 75% Liter	237
Stollenhöhe mm	47,0
Stollenanzahl	28x2
Zulassung	ECE 106
Nennbreite [mm]	380
Querschnittsverhältnis	80
Reifentechnologie	IF
Laufrihtungsgebunden	Ja
Profilsymmetrie	symmetrisch

Hinweise und Merkmale:

- Der Alliance Agriflex 354 ist ein Pflegereifen mit IF-Technologie für Traktoren, selbstfahrende und gezogene Feldspritzen.
- Als IF Reifen bietet er eine um 20% höhere Tragfähigkeit bei gleichem Luftdruck bzw. gleiche Tragfähigkeit bei um 20% niedrigerem Luftdruck gegenüber einem Standardreifen.
- Dadurch werden Pflanzen und Böden optimal geschont.
- Der Reifen bietet eine hohe Traktion und sehr gute Selbstreinigungseigenschaften aufgrund der verstärkten und optimal geformten Stollen.
- Seine große Aufstandsfläche und Stahlgürtelkonstruktion sorgen ebenso für Traktion und eine gute Druckverteilung am Boden.
- Der Reifen zeichnet sich durch gute Haltbarkeit, geringen Kraftstoffverbrauch und Fahrkomfort aus.